Technical Solutions Company
ISHIKAWA IRON WORKS

Simple & Easy
NEVA METER IMI-0501

New Model
発売開始

あらゆる流動物質の曳糸長測定に極めてシンプルな測定機です。弾性の強い試料・検体を測定するウエット測定法、粘性の強い試料・検体を測定するドライ測定法は、診断検査、開発、品質管理、工程分析の現場で、リアルタイムにデータを取得出来ます。また、凝固測定法では、血液凝固分析など検体の凝固反応を経時的に連続自動測定することが出来ます。ミリメートルで測定結果を表示できる、糸曳きの直感的な測定機です。

■特長：
ユニークなチェアーサイド測定機

☆粘度計の簡易代替機として測定できます。
☆極めて少量の試料・検体で測定できます。
☆試薬調整の必要がありません。
☆経時変化を読みとることが出来ます。
☆緊急性に優れています。
☆試料・検体に与える物理的影響が微少です。
☆ランニングコストがかからないので、
　スクリーニングテストに最適です。
☆小形、軽量で、持ち運びが簡単です。

■適用例：
分野を越えたあらゆる流動物質の測定に使用できます

☆医療介護の現場で……
　・唾液、血液、頸管粘液などの体液、
　　介護食品のとろみなど
☆食品・飲料製造の現場で……
　・調味料、スープ、ドレッシング、ヨーグルトなど
☆生活用薬液製造の現場で……
　・化粧品、リンス、歯磨、薬用クリームなど
☆新製品開発・品質管理の現場で……
　・コーティング液、印刷液、塗料、オイルなど
☆研究の現場で……
　・各種動植物液、鉱物液、バクテリヤ液、酵母菌液など

NEVA METER IMI-0501

■仕様：



測定距離	有効ストローク：100.0mm
測定速度	標準速度：10.0mm/sec ±1%
	可変範囲：4.0～100.0mm/sec
測定精度	最小表示値：0.01mm
	指示精度：±0.05mm
	標準液繰り返し測定精度：±0.02mm
試料必要量	0.06ml
測定子、測定皿	標準測定子（直径3mm平型）
	標準測定皿（滴下0.08ml）
洗浄液	日本薬局方消毒用エタノールなど
表示部	液晶表示（16キャラクタ×2行　対話式）
電源	AC100V　50/60Hz　30VA
温度	使用温度範囲：10～40℃
	保存温度範囲：-10～60℃
本体重量	3.1ｋｇ
外形寸法	120mm×120mm×240mm

■標準セット：



本　体

AC電源セット

測定子・測定皿

採取セット

取扱説明書
CD-ROM

■オプションセット：

測定記録ソフト
NEVA CALL

通信コード

■製造・販売：

株式会社 石川鉄工所
〒807-0831北九州市八幡西区則松沼ヶ元４７２　　TEL093-691-4577　FAX 093-602-3065
URL；http：//www.iiw.co.jp/　　E-mail；info@iiw.co.jp